

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

№ 1871-CPR-0231-МКМ Лайт ХПП 3,5

1. Уникален идентификационен код на типа продукт;
Огъваема армирана битумна хидроизолационна мушама-МКМ Лайт ХПП 3,5
2. Предвидена употреба/ употреби; За покривни и сградни хидроизолации.
3. Производител: **„МКМ – БГ ГРУП“ ЕООД**
Гр. Бургас, ул. "Адам Мицкевич" №3, ет1, офис 3
4. Система/системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели:
Система 2+
5. Хармонизирани стандарти: EN 13969:2004, EN 13969:2004/A1:2006 и EN 13707:2004 + A2:2009

Нотифициран орган : **NB 1871 " Център за изпитване и европейска сертификация" ЕООД-сертификат за съответствие на производствен контрол № 1871-CPR-0231**

6. Декларираните експлоатационни показатели:

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели
Устойчивост на външен огън	Клас F roof
Реакция на огън	Клас F
Маса на единица площ	3.5±0,1 kg/m ²
Водонепропускливост	Издържа (при 10кРа по Метод А на EN1928)
Устойчивост на удар	NPD
Якост на снажданията	NPD
Огъваемост при ниски температури	0°C
Устойчивост на стичане при повишена температура	+80°C
Якост на опън	В надлъжно направление: ≥294 N/50mm
Съпротивление на статично натоварване	NPD
Съпротивление на разкъсване	В надлъжно направление: 50±10N В напречно направление: 50±10N
Устойчивост на корени	NPD
Дълготрайност	NPD
Опасни съставки	NPD

Експлоатационните показатели на продукта ,посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) №305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Управител:.....

/Михаил Михов/

Дата: 25.11.2014