

**ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ  
№ 021-CPR-2013-07-04.**

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

**ЛИНОКРОМ ЕКСТРА ЕКП 4,0**

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:

**ЛИНОКРОМ ЕКСТРА ЕКП 4,0**

| Линейни размери | Защитно покритие                                              | Номер на продукта |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1,0 m x 10 m    | Цветна едрозърнеста<br>минерална посипка /<br>полимерно фолио | TN416117,TN416119 |

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:

Огъваема армирана битумна мушама, за завършващ слой в многослойни хидроизолационни системи за покриви. Използва се при ново строителство и при ремонтни работи. Не се препоръчва за еднослойна хидроизолация на покриви и строителни конструкции.

Особените изисквания, свързани с използването и съхраняването на продукта, са указани на опаковката и в съпровождащите документи.

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:

**Zavod "TechnoFlex", LTD**

**Prizheleznodorozhnaya 5, 390042, Ryazan**

**Russian Federation**

**tel: 007 4912 911-292**

**fax: 007 4912 911-288**

**e-mail: secretary@tflx.tn.ru**

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:

**TechnoNicol-Construction systems LLC,**

**Gilyarovskogo St., 47/5, Moscow 129110, RUSSIA**

**Tel. +74959255575**

**Fax. +74959805249**

**Email: europe@tn.ru**

**Website: [www.tn-europe.com](http://www.tn-europe.com)**

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:

**Система 2+**

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

Нотифицираният орган Institute for Testing and Certification, Inc., Zlin, Czech Republic, идентификационен номер 1023, оторизирано лице № 224 е бил уведомен и е провел първоначална проверка на мястото за производство и заводския производствен контрол, извършил е продължителен производствен надзор, провел е оценка и анализ на заводския производствен контрол и е издал сертификат за съответствие за заводски производствен контрол:

Certificate of Factory Production Control № 1023-CPD-0234 F/f, May 24.2013

8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка:

Не е приложимо

9. Деклариран експлоатационни показатели:

Продуктът не съдържа опасни вещества.

| Съществени характеристики |               |                         | Експлоатационни показатели                                                    | Хармонизирана техническа спецификация |
|---------------------------|---------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Показател                 | Мерна единица | Метод на изпитване      |                                                                               |                                       |
| Видими дефекти            | -----         | EN 1850-1:2002          | Без видими дефекти                                                            | EN 13707:2004+A2:2009                 |
| Дължина                   | m             | EN 1848-1:2002          | $\geq 10.00$                                                                  |                                       |
| Широчина                  | m             | EN 1848-1:2002          | $\geq 1,0$                                                                    |                                       |
| Праволинейност            | -----         | EN 1848-1:2002          | Отклонението от праволинейността не трябва да превишава 20 mm на 10 m дължина |                                       |
| Маса на кв.м.             | kg            | EN 1849-1:2002          | $4,0 \pm 0,4$                                                                 |                                       |
| Водонепропускливост       | -----         | EN 1928:2002<br>метод А | Не пропуска вода                                                              |                                       |

|                                                                         |        |                 |                        |
|-------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|------------------------|
| Реакция на огън                                                         | -----  | EN 13501-1:2004 | клас E                 |
| Якост на опън до скъсване:<br>-надлъжно<br>-напречно                    | H/50mm | EN 12311-1:2001 | 500 ± 150<br>330 ± 150 |
| Относително удължение при опън до скъсване:<br>- надлъжно<br>- напречно | %      | EN 12311-1:2001 | 30 ± 10<br>30 ± 10     |
| Огъваемост при ниски температури                                        | ° C    | EN 1109:2001    | ≤ -0                   |
| Адхезия на посипката                                                    | %      | EN 12039:2004   | 15±15                  |
| Устойчивостта на стичане при повишени температури                       | °C     | EN 1110:2001    | ≥ + 80                 |
| Преминаване на водни пари                                               | -----  | EN 1931:2002    | μ = 20 000             |

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 9.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4:

Подписано за и от името на производителя от:

А.В. Ястребова, Заместник Директор по качеството на Zavod "TechnoFlex", LTD  
(име, длъжност)

Ryazan 22.07.2013  
(място и дата на издаване)

  
(подпис)