

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

№1871-CPR-0231-МКМ Лайт ТНП 2,0

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Огъваема армирана битумна хидроизолационна мушама –
МКМ Лайт ТНП 2,0

2. Предвидена употреба/употреби: За покривни и сградни хидроизолации

3. Производител:

„МКМ – БГ ГРУП“ ЕООД

гр. Бургас, ул. „Адам Мицкевич“ №3, ет.1, офис 3

4. Система/системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели:

Система 2+

5. Хармонизирани стандарти: EN 13969:2004, EN 13969:2004/A1:2006 и EN 13707:2004 + A2:2009

Нотифициран орган: NB 1871 „Център за изпитване и европейска сертификация“ ЕООД –
сертификат за съответствие на производствения контрол №1871-CPR-0231

6. Декларирани експлоатационни показатели:

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели
Устойчивост на външен огън	Клас F _{ROOF}
Реакция на огън	Клас F
Маса на единица площ	2,0±0,1 kg/m ²
Водонепропускливост	Издържа (при 10кРа по Метод А на EN 1928)
Устойчивост на удар	NPD
Якост на снажданията	NPD
Огъваемост при ниски температури	0 ⁰ C
Устойчивост на стичане при повишена температура	+90 ⁰ C
Якост на опън	в надлъжно направление: ≥700 N/50mm в напречно направление: ≥700 N/50mm
Съпротивление на статично натоварване	NPD
Съпротивление на разкъсване	в надлъжно направление: 180 ± 50 N в напречно направление: 180 ± 50 N
Устойчивост на корени	NPD
Дълготрайност	NPD
Опасни съставки	NPD

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по - горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) №305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по - горе производител.

Управител:

/Михаил Михов/

Дата: 25.11.2014г.